

## Текстуrol ЛАЗУРЬ



Средство для защиты древесины.  
Высокоустойчивое, с повышенным блеском.

### Свойства

- Имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость.
- Защищает от интенсивных атмосферных воздействий и легких эксплуатационных нагрузок, образуя на поверхности долговечную водоотталкивающую пленку.
- Защищает от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей.
- Максимально защищает от УФ-лучей благодаря технологии UV-Protect.

- Повышенное содержание алкидного лака и воска обеспечивает высокую влагостойкость покрытия, допускается влажная уборка.
- Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине гибкость и эластичность.
- Обладает тиксотропностью, что позволяет удобно и экономично наносить состав, без подтеков и разбрызгивания.
- Широкий выбор цветов, возможность колеровки.
- Образует лаковое покрытие, подчеркивает красоту и текстуру дерева.
- Максимально эффективная защита в комплексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

### Область применения

Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах: новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или олифой (при отсутствии сплошной пленки).

Рекомендуется для вертикальных и потолочных поверхностей (не образует подтеков).

### Технические характеристики

- Цвета: 9 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
- Сухой остаток: 45-50%
- Расход (1л 2-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м<sup>2</sup>/л; строганая древесина 10-14 м<sup>2</sup>/л
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
- Очистка инструментов: уайт-спирит
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

## Текстуrol КЛАССИК



Средство для защиты древесины.  
Декоративное, выделяет текстуру.

### Свойства

- Защищает от атмосферных воздействий, образуя на поверхности эластичную воздухопроницаемую пленку (после нанесения второго слоя).
- Защищает от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей.
- Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине гибкость и эластичность.
- Широкий выбор цветов, возможность колеровки.

- Образует полупрозрачное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает красоту дерева, выделяет его текстуру.
- Максимально эффективная защита в комплексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

### Область применения

Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах: новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты древесины, олифой (при отсутствии сплошной пленки).

Подходит для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака.

### Технические характеристики

- Цвета: 13 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
- Сухой остаток: 30-35%
- Расход (1л 3-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м<sup>2</sup>/л; строганая древесина 10-14 м<sup>2</sup>/л
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
- Очистка инструментов: уайт-спирит
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

## Текстуrol ЛАНДШАФТ



Пропитка для древесины.  
Декоративно-защитная, высокоукрывистая.

### Свойства

- Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие стойкое к атмосферным воздействиям и перепаду температур.
- Содержит эффективные биоциды для защиты древесины от грибов гнили, плесени, синевы.
- Обеспечивает долговременную защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения.

- Экологически безопасна, имеет очень слабый запах.
- Воск, входящий в состав пропитки, надежно защищает древесину от влаги.
- Благодаря повышенной тиксотропности пропитка отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко и экономично наносится, при нанесении не образует подтеков.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Образует шелковисто-матовое покрытие с высокой укрывистостью, при этом подчеркивает фактуру древесины.

### Область применения

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Предназначен для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.

### Технические характеристики

- Цвета: 6 базовых цветов.
- Сухой остаток: 11-13%
- Расход(2 слоя): 4-6 м<sup>2</sup>/л.
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 60-70%: между слоями – не менее 8-12 ч, полное – 12-24 ч.
- Очистка инструментов: вода
- Хранение: 3 года в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более одного месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
- Фасовка: 5л, 10л.

## Текстуrol КАНТРИ



Краска для защиты древесины.  
Антисептическая, колеровка в более 8000 цветов.

### Свойства

- Образует долговечное паропроницаемое покрытие с высокой укрывистостью и эластичностью.
- Обладает превосходной защитой от атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги, стойкостью к легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке.
- Содержит комплекс эффективных биоцидов в безопасной концентрации для защиты древесины от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей.

- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Подходит для обновления и окраски в светлые тона потемневших со временем неокрашенных и ранее окрашенных декоративными средствами темного цвета поверхностей.
- Является высоко экологичной и безопасной для здоровья, не содержит органических растворителей, практически без запаха.
- Максимально эффективная защита в комплексе ТЕКСТУРОЛ ЭКОПРАЙМЕР+ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

### Область применения

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению (дверные и оконные проемы), и полов.

### Технические характеристики

- Цвет: База А – белая, колеровка в пастельные и светлые тона, база С – бесцветная, колеровка в насыщенные и темные тона.
- Колеровка: компьютерная по системе PARADE или ручная колерами для водных красок (не более 5% колера по объему)
- Расход (на 1 слой): 10-14 м<sup>2</sup>/л
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 ч; между слоями – не менее 4 ч; полное – 24 ч.
- Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения. Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.
- Очистка инструментов: вода
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
- Фасовки: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

## Текстуrol ТИКСО



Средство для защиты древесины.  
Высокоустойчивое, тиксотропное.

### Свойства

- Имеет желеобразную консистенцию, при размешивании теряет вязкость.
- Защищает от интенсивных атмосферных воздействий, образуя на поверхности воздухопроницаемую водоотталкивающую пленку.
- Защищает от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей.
- Максимально защищает от УФ-лучей благодаря технологии UV-Protect.

- Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия.
- Содержит натуральное льняное масло, которое придает защитной пленке и древесине гибкость и эластичность.
- Обладает тиксотропностью, что позволяет удобно и экономично наносить состав, без подтеков и разбрызгивания.
- Широкий выбор цветов, возможность колеровки.
- Образует полупрозрачное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает красоту дерева, выделяет его текстуру.
- Максимально эффективная защита в комплексе ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА+ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

### Область применения

Для защитно-декоративной обработки древесины при наружных и внутренних работах: новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или олифой (при отсутствии сплошной пленки).

Рекомендуется для вертикальных и потолочных поверхностей (не образует подтеков).

### Технические характеристики

- Цвета: 14 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
- Сухой остаток: 41-45%
- Расход (1л 2-мя слоями): пиленая древесина 5-9 м<sup>2</sup>/л; строганая древесина 10-14 м<sup>2</sup>/л
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
- Очистка инструментов: уайт-спирит
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

## Текстуrol ЭКОЛАЗУРЬ



Лазурь для защиты древесины.  
Быстросохнущая, экологичная.

### Свойства

- Образует водо- и грязеотталкивающее супер-эластичное покрытие с превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, перепаду температур, влаги.
- Благодаря УФ-фильтрам и светостойким прозрачным пигментам обеспечивает долговременную защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения.

- Воск в составе лазури надежно защищает древесину от влаги.
- Не желтеет, обладает превосходной долговечностью.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Обладает высокой экологичностью и безопасностью для здоровья, не содержит органических растворителей, без запаха.
- Создает эlegantное лаковое прозрачное покрытие с шелковистым блеском, подчеркивает текстуру и красоту дерева.
- Максимально эффективная защита в комплексе ТЕКСТУРОЛ ЭКОПРАЙМЕР+ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

### Область применения

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Предназначена для внутренних и наружных работ.

### Технические характеристики

- Цвета: 7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средства в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains»
- Сухой остаток: 26-27% (ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ на водной основе обеспечивает существенно более высокие защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же сухим остатком.)
- Расход (на слой): пиленая древесина 9-13 м<sup>2</sup>/л, строганая древесина 13-17 м<sup>2</sup>/л.
- Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%: между слоями – не менее 2 ч, полное – 24 ч.
- Очистка инструментов: вода
- Хранение: 5 лет, в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

**Текстурол БИОЗАЩИТА**

Грунтовочное средство для древесины.  
Антисептическое, глубокопроникающее.

**Свойства**

- Не образует пленки, глубоко проникает в древесину.
- Защищает от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей и насекомых-вредителей.
- Содержит натуральное льняное масло, которое придает древесине гибкость и эластичность.
- Значительно снижает расход последующих материалов.
- Выравнивает впитывающую способность поверхности древесины.

**Область применения**

Для защитной обработки древесины при наружных и внутренних работах перед нанесением пленкообразующего средства ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТИКСО, ЛАЗУРЬ: новой, ранее не окрашенной, а также пропитанной другими средствами защиты или олифой (при отсутствии сплошной пленки).

Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию влаги, а также для временной защиты (до 6 месяцев) пиломатериалов от биопоражений при хранении на складах и транспортировке (при отсутствии прямого попадания атмосферных осадков и контакта с грунтом).

**Технические характеристики**

- Цвет: бесцветный
- Сухой остаток: 15%
- Расход (на слой): пиленая древесина 5-7 м<sup>2</sup>/л; строганая древесина 8-12 м<sup>2</sup>/л
- Время высыхания при 20°C и отн. влажности воздуха 65%: между слоями -12 ч., полное - 24 ч.
- Очистка инструментов: уайт-спирит
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

**Текстурол ЭКОПРАЙМЕР**

Грунтовочное средство для древесины.  
Эффективная защита с 1-го слоя, экологичное.

**Свойства**

- Защищает от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей.
- Не образует видимой пленки, не изменяет цвет древесины.
- Имеет высокую проникающую способность благодаря ультратонкой акриловой дисперсии.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Укрепляет древесину, существенно снижает расход последующих материалов.

- Обладает высокой экологичностью и безопасностью для здоровья, не содержит органических растворителей, без запаха.

**Область применения**

Для защитно-декоративной отделки древесины перед нанесением ТЕКСТУРОЛ ЭКО-ЛАЗУРЬ или ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ при внутренних и наружных работах. Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию влаги и требующих защиты от биопоражений.

**Технические характеристики**

- Цвет: Бесцветный
- Сухой остаток: 12-13%
- Расход (на слой): пиленая древесина: 5-7 м<sup>2</sup>/л, строганая древесина: 8-12 м<sup>2</sup>/л.
- Время высыхания при 20°C и отн. влажности 60-70%: между слоями – не менее 2 ч, полное – 24 ч.
- Очистка инструментов: вода
- Хранение: 5 лет в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка до минус 35°C не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
- Фасовка: 1 л, 3 л, 10 л

**Цветовая палитра Текстурол**

бесцветный



белый



калужница



орегон



сосна



акация



дуб



рябина



тик



махагон



орех



палисандр



черешня



орех Гварнери



пихта



осенний лес



ВНИМАНИЕ! Точность цвета ограничена возможностями типографии



# ТЕКСТУРОЛ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ЗАЩИТЕ ДРЕВСИНЫ

www.texturol.ru

+7 (495) 995-90-35